

## Autorisieren

# HecFleet Eco – Tanken und Laden

Der Neue ist bereit für die Elektromobilität! Auf die Zukunft ausgerichtet, basiert er auf den bewährten Stärken des Tankautomaten HecFleet. Ob Tank- oder Ladesäule – HecFleet Eco übernimmt die sichere und benutzerfreundliche Autorisierung für unterschiedliche Anwendungsgebiete, z. B. an Ihrer (unbemannten) Betriebs- und Flottentankstelle, auf Arbeitgeberparkplätzen oder beim ÖPNV.



### Alleskönner mit grünem Streifen

Von außen erkennbar am grünen Eco-Streifen, setzt HecFleet Eco im Inneren auf tausendfach bewährte Technologie und überzeugt mit einer großen Vielzahl an Identifikations- und Autorisierungsmöglichkeiten. Mit dem HecFleet Eco lassen sich zudem alle gängigen Kartenakzeptanzen abbilden.

Sie profitieren von einem Höchstmaß an Flexibilität beim Betreiben und Erweitern Ihrer Flotte, aber auch bei der Erweiterung Ihrer Tankstellen-Infrastruktur. Der HecFleet Eco vereinfacht die Integration von Ladesäulen in Ihre Infrastruktur deutlich! Abseits der Tankstellenwelt übernimmt der HecFleet Eco die Autorisierung der Nutzer und steuert die Ladesäule für verschiedene Kundensegmente wie z. B. Arbeitgeber, ÖPNV oder Flughäfen.

## Ihre Vorteile

- ✓ **Zukunfts- und investitionssicher**
- ✓ **Einsatz von Kraftstoff und Strom im Mischbetrieb**
- ✓ **Vielfältige Identifikations- und Autorisierungsmöglichkeiten sowie Kartenakzeptanzen**
- ✓ **Alles aus einer Hand, mit Empfehlung für Ladesäulen-Typ**
- ✓ **Stand-Alone Version**
- ✓ **Umfassender After-Sales-Service: Support-Hotline, Mitarbeiter-schulung und Repair-Center**

### Typische Einsatzgebiete

- ✓ Betriebs- und Flottentankstellen im Mischbetrieb (Tanken & Laden)
- ✓ Autorisieren von Ladelösungen, z. B. bei Arbeitgebern

## Technische Daten

<b>Abmessungen</b>	H 1600 x B 280 x T 405 mm
<b>Gewicht</b>	Ca. 65 kg
<b>Temperaturbereich</b>	-25 °C bis +55 °C
<b>Schutzklasse</b>	IP44
<b>Leistungsaufnahme</b>	Grundaufnahme: ca. 60 VA +/-10 % Mit Heizung: ca. 210 VA +/-10 %
<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b>	Bis 95 % (Betauung erlaubt)
<b>Display/Anzeige</b>	6,5 Zoll TFT-Touch-Display
<b>Zulässige Netzspannung</b>	230 V AC, +10/-15 %, 50 Hz
<b>Absicherung</b>	16 A träge
<b>Einsatzgebiet</b>	Eichpflichtiger/nicht eichpflichtiger Tankstellenbereich, Autorisierung von Ladesäulen (verschiedene Bereiche)
<b>Speicherkapazität</b>	100.000 Karten 10.000 Transaktionen

## Varianten

- **HecFleet Touch Eco Grundgerät**  
Variante Stand-Alone mit integrierter eReady Option

## Optionen & Pakete

- **Router** zur Datenübertragung für die Kommunikation via LTE, WLAN, DSL
- **RFID Leser** für Stationsausweise
- **Belegdrucker** für Stand-Alone
- **Beleuchtung** LED-Beleuchtung für Bedienfeld
- **Vorsteck- oder Motorleser** für Chipkarten und Magnetkarten ISO Spur 2 & 3
- **Heizung** in Verbindung mit Belegdrucker
- **OptiLevel** Tankinhaltsmesssystem
- **USB-Stick** für den manuellen Datenaustausch und als E-Journal
- **Digitale Sprachausgabe** in vier verschiedenen Sprachen

## Kombinierbar mit



**Zentrale Verwaltung:** Stammdaten- und Parameterverwaltung, Gutschein-/Limitverwaltung und Produktrestriktionen in Echtzeit, Installation in Ihrem Netzwerk oder als SaaS-Lösung



**Live Monitoring PetroLine:** Statusmeldungen der Automaten in Echtzeit überwachen und im Notfall schnell Maßnahmen einleiten



**Autorisierungssystem easy2fuel:** Beschleunigen Sie den Tankprozess und bieten Sie Ihren Tankkunden zeitgemäße Vorteile durch den Einsatz unserer easy2fuel App



**PetroPoint:** Die automatische Fahrzeugerkennung



**FleetNet Routing:** Akzeptieren Sie die Flottenkarten nach Wahl



**FleetNet Host:** Die Reichweite Ihrer Flottenkarte flexibel skalieren

