

## Tankowanie

# HecPump BL – wariant ekonomiczny.

HecPump z dodatkowym oznaczeniem „BL” to idealne rozwiązanie dla małych flot z własną zakładową stacją paliw. Gwarantuje w pełni efektywne zarządzanie małą, zakładową stacją paliw przy niezwykle atrakcyjnym stosunku jakości do ceny.



HecPump BL to połączenie niezawodnego dystrybutora paliwego i nowoczesnego tankomatu. W zależności od potrzeb można dostosować wydajność dystrybutora w przedziale 40–130 L/min. HecPump BL w pakiecie z oprogramowaniem zarządzającym HecPoll to idealne i kompleksowe rozwiązanie dla małych floty z własną stacją paliw.

### Twoje korzyści

- ✓ Tankomat i dystrybutor paliwa w jednym urządzeniu, od jednego dostawcy
- ✓ Szybkie tankowanie, zwiększona przepustowość na stacji
- ✓ Wydajność od 40 do 130L/min.
- ✓ Intuicyjna obsługa
- ✓ Szczegółowe analizy zużycia paliwa i zabezpieczenie przed nadużyciami
- ✓ Dostępna wersja jednowężowa
- ✓ Kompleksowa obsługa posprzedażowa: dostępna infolinia, szkolenia i profesjonalny serwis na terenie całego kraju

### Typowe zastosowania

- ✓ Zakładowe stacje paliw

**Dane techniczne**

<b>Wymiary</b>	Wysokość: 1479 mm x Szerokość: 525 mm x Głębokość: 533 mm
<b>Waga</b>	Okolo 100 kg
<b>Zakres temperatur pracy</b>	-25 °C do +55 °C
<b>Klasa ochrony</b>	IP44
<b>Pobór mocy</b>	Silnik jednofazowy ok. 1,10kW Silnik trójfazowy ok. 0,75 kW Tankomat 60 VA (210 VA z ogrzewaniem)
<b>Wilgotność względna</b>	Do 95 %
<b>Zasilanie</b>	230 V AC/400 V AC, +10/-15 %, 50 Hz
<b>Filtr</b>	Stal chromowa o grubości 100 µm, filtr łatwy do czyszczenia, wielokrotnego użytku
<b>Pistolet dystrybutora</b>	ZVA Slimline
<b>Wydajność</b>	40 do 130 l/min +/-10 %

**Warianty**

- **Heconomy BL Czytnik kart (40 l, 80 l, 130 l)**  
Dystrybutor z wbudowanym tankomatem, oprogramowanie HecPoll, czytnik kart chipowych i magnetycznych.
- **Heconomy BL Proxi (40 l, 80 l, 130 l)**  
Dystrybutor z wbudowanym tankomatem, oprogramowanie HecPoll, czytnik identyfikatorów bezstykowych Proxi.
- **Heconomy BL MIFARE (40 l, 80 l, 130 l)**  
Dystrybutor z wbudowanym tankomatem, oprogramowanie HecPoll, czytnik identyfikatorów bezstykowych Mifare.

**Opcje i pakiety**

- **Wymiana danych** interfejs RS232, opcjonalnie TCP/IP lub pamięć USB jako manualna wymiana danych.
- **Czytnik RFID** do odczytu identyfikatorów uprawniających do tankowania.
- **Pamięć USB** do manualnej wymiany danych i jako dodatkowa pamięć zapasowa.
- **Ogrzewanie** do przestrzeni elektroniki.
- **Optilevel** – współpraca z systemem pomiaru ilości paliwa w zbiornikach.
- **Czytnik kart magnetycznych lub chipowych**

**Może współpracować z****PetroLine – monitoring onLine:**

Zdalne monitorowanie pracy tankomatów w czasie rzeczywistym. Możliwość natychmiastowej reakcji w przypadku koniecznej interwencji serwisowej na stacji.

**PetroPoint:** Automatyczna identyfikacja pojazdu.