

## Autorisieren

# HecVision Eco – Kinderleichte Autorisierung

Mit dem HecVision Eco können Sie Ihre Tankstelle oder Ihr Tankstellennetz für alternative Kraftstoffe unbemannt rund um die Uhr betreiben und dabei alle Sicherheitsaspekte gewährleisten. Im HecVision Eco schlummert bewährte Technologie, die um hochmoderne Funktionen ergänzt wurde – ausgelegt für Tankstellen mit alternativen Kraftstoffen wie z. B. Ethanol, Strom, eFuels, Wasserstoff, LNG, CNG, etc.



Die Integration des Strom-Tankens in Ihre bestehende Tankstellen-Infrastruktur, d. h. ein Mischbetrieb von Kraftstoffen und Strom, ist einfach umsetzbar: Ladesäulen werden genauso wie Zapfsäulen über den HecVision Eco autorisiert.

Die klar strukturierte Benutzerschnittstelle, aus der sich eine hohe Benutzerfreundlichkeit ergibt, ist das Resultat zahlreicher Usability-Tests, die in der Entwicklungsphase mit Anwendern, wie LKW- und Busfahrern durchgeführt wurden.

### Maßgeschneidert und doch flexibel

Für Tankstellenbesitzer oder Tankstellennetz-Betreiber, für LNG oder für Wasserstoff (H<sub>2</sub>), als Stand-Alone oder als Einbaulösung: HecVision Eco lässt sich flexibel in Ihre Tankstellen-Infrastruktur integrieren.

## Ihre Vorteile

- ✓ **Zuverlässig, flexibel und modular**
- ✓ **Benutzerfreundlicher Bezahl- und Autorisierungsvorgang**
- ✓ **Verarbeitung vieler Zahlungsmittel**
- ✓ **Langlebiges, robustes Aluminiumgehäuse, 100% recyclebar**
- ✓ **Als Stand-Alone oder Einbaulösung verfügbar**
- ✓ **Umfassender After-Sales-Service: Support-Hotline, Mitarbeiterschulung und Repair-Center**

### Typische Einsatzgebiete

- ✓ Öffentliche Tankstellen
- ✓ Betriebs- und Flottentankstellen
- ✓ Kraftstoffe und Strom im Mischbetrieb

## Technische Daten

<b>Abmessung</b>	H 1685 x B 501 x T 332 mm (Standgehäuse) H 358 x B 506,75 x T 364,7 mm (Wandgehäuse)
<b>Gewicht</b>	Ca. 80 kg (Standgehäuse) Ca. 40 kg (Wandgehäuse)
<b>Temperaturbereich</b>	-25 °C bis +60 °C
<b>Schutzklasse</b>	IP44
<b>Leistungsaufnahme</b>	Grundaufnahme: ca. 60 VA Mit Heizung: ca. 210 VA
<b>Netzspannung</b>	230 V AC, +10/-15 %, 50 Hz
<b>Absicherung</b>	16 A träge

## Varianten

- **HecVision Eco – Grundgerät**  
Variante Standgehäuse mit 10 Zoll TFT-Touchscreen – GUI für die Autorisierung alternativer Kraftstoffe
- **HecVision Eco – CRID**  
Die kompakte Lösung für Wand- / Einbauinstallationen mit 10 Zoll TFT-Touchscreen – GUI für die Autorisierung alternativer Kraftstoffe

## Optionen & Pakete

- **LTE Router** zur Datenübertragung
- **RFID-Leser** für kontaktlose Stationsausweise
- **Belegdrucker** für Standgehäuse (600 m Papierrolle) und Einbauversion
- **Heizung** Einsatz in Verbindung mit Belegdrucker
- **Touch** 10 Zoll TFT-Touchscreen
- **OptiLevel** Tankinhaltsmesssystem
- **Gegensprechanlage** Mikrofon mit Lautsprecher, nur für Standgehäuse
- **Digitale Sprachausgabe** in 4 unterschiedlichen Sprachen
- **600 m Papierrolle** als Standard beim HecVision Eco

## Kombinierbar mit



### Zentrale Verwaltung:

Stammdaten- und Parameterverwaltung, Gutschein-/ Limitverwaltung und Produktrestriktionen in Echtzeit, Installation in Ihrem Netzwerk oder als SaaS-Lösung



### Live Monitoring PetroLine:

Statusmeldungen der Automaten in Echtzeit überwachen und im Notfall schnell Maßnahmen einleiten



### Autorisierungssystem easy2fuel:

Beschleunigen Sie den Tankprozess und bieten Sie Ihren Tankkunden zeitgemäße Vorteile durch den Einsatz unserer easy2fuel App



### Online-Autorisierungs-Lösung FleetNet Host:

Machen Sie Ihre Stationskarte zur Flottenkarte und erhöhen Sie Ihre Reichweite



### Flottenkarten-Akzeptanz FleetNet Routing:

Akzeptieren Sie die gängigsten Flottenkarten an Ihrem HecVision Eco

