

Tanken

Die AdBlue® Compact ist eine kostengünstige Standalone-Lösung für alle Bedürfnisse

Für diejenigen, die eine schnelle Reaktion auf ihre Bedürfnisse, eine einfache Integration in alle Arten von Unternehmen und eine kostengünstige Installation benötigen, ist die Petrotec Eurotank-Compact-Serie als „ready-to-go“ die richtige Wahl.

Die Compact-Version ist eine echte Standalone-Lösung, die eine schnelle Integration in Ihr Unternehmen ermöglicht. Sie ist „ready-to-deploy“, mit einer wirklich schnellen und einfachen Installation und den gleichen Kernfunktionen wie der Eurotank AdBlue® III. Der Tank hat eine Speicherkapazität von bis zu 10000L, einer integrierten Abgabereinrichtung mit einem oder zwei Schläuchen und Durchflussraten von 10L/min (LV) und 40L/min (HV).

Ihre breite Palette an Ausführungen erlaubt der Eurotank AdBlue® Serie einen längeren Lebenszyklus und daraus resultierend eine höhere Wirtschaftlichkeit für den Betrieb. Die interne Disposition ihrer Komponenten erlaubt eine hohe Effizienz dank einfacher und schnell zugänglicher Teile, welche eventuelle Service-Einsätze deutlich kürzer gestalten.

Die hohe Qualität der Fertigung ist auch von außen ersichtlich, denn die Eurotank AdBlue® Serien-Technologie wird durch eine hermetische, aus rostfreiem Stahl gefertigte Verschalung geschützt, welche eine hohe Widerstandsfähigkeit auch bei schlechten Umgebungsbedingungen garantiert.



Typische Einsatzgebiete

- ✓ Landwirtschaftliche Betriebe
- ✓ Busbetriebe
- ✓ Speditionen

Ihre Vorteile

- ✓ Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis
- ✓ Sehr hohe Zuverlässigkeit der Komponenten
- ✓ Hohe Qualität des Fertigungsstandards
- ✓ Hohe Leistungsfähigkeit
- ✓ Modernes, attraktives und ultra-kompaktes Design

Technische Daten

Kapazitäten	1.000 Liter 1.500 Liter 3.000 Liter 5.000 Liter 10.000 Liter
Durchflussraten	10 l/min (LV – light vehicles) 40 l/min (HV – heavy vehicles)
Gewicht	Von 600 Kg bis 1.850 KG je nach Ausführung
Servicetür	Seite A Seite B Frontseite
Spezifikationen	Ein- Integrierte Füllstandsanzeige Zwangsbelüftung mit Temperatursteuerung Flexible Füllleitung Guillemin Füllstutzen 2" Integrierte Hauptsteuerung Spannungsversorgung 230V Hochdichter Polyethylen Tank PVC Rückhaltebecken (650g/m ²) Servicetür Dachklappe als Wartungszugang Verstärkte Dachkonstruktion
Optionen	Heizsystem Edelstahl-Tauchpumpe 0,55kw Edelstahl-Befüllrohr Überfüllsicherung Anlagen im Kundendesign TODO-Matic-Füllstutzen 2" Schlauchabrisskupplung

Maße Eurotank AdBlue® Compact

Volumen	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1.000 L	1.800 mm	980 mm	2.450 mm	600 Kg
1.500 L	2.440 mm	1.200 mm	2.150 mm	800 Kg
3.000 L	3.200 mm	1.200 mm	2.150 mm	1.000 Kg
5.000 L	2.900 mm	2.200 mm	2.500 mm	1.420 Kg
10.000 L	4.900 mm	2.200 mm	2.500 mm	1.850 Kg