

Tanken

Die Eurotank AdBlue® ist eine saubere Lösung mit einer einfachen Installation und geringen Wartungskosten

Der Eurotank AdBlue® ist eine auf die Lagerung ausgerichtete Lösung mit einem Fassungsvermögen von bis zu 10.000L und allen Funktionen, die für die angemessene Lagerung von AUS32 erforderlich sind. Ob gekoppelt mit einer Zapfsäule oder als reiner Lagertank erhältlich. Durch eine Servicetür wird zu Wartungszwecken der einfache Zugang zum Innenraum ermöglicht.

Der Eurotank AdBlue® ist dank der tiefen Konfigurationsmöglichkeiten die perfekte Lösung für Ihre Tankstelle. So lässt sich der Eurotank zum Beispiel mit einer Zapfsäule bestücken (über den erweiterten Grundrahmen direkt am Lagertank montiert) oder als reine Lagermöglichkeit nutzen, welche über eine Rohrleitung an eine bestehende Zapfsäule angebunden werden kann.

Ihre breite Palette an Ausführungen erlaubt der Eurotank AdBlue® Serie einen längeren Lebenszyklus und daraus resultierend eine höhere Wirtschaftlichkeit für den Betrieb. Die interne Disposition ihrer Komponenten erlaubt eine hohe Effizienz dank einfacher und schnell zugänglicher Teile, welche eventuelle Service-Einsätze deutlich kürzer gestalten.

Die hohe Qualität der Fertigung ist auch von außen ersichtlich, denn die Eurotank AdBlue® Serien-Technologie wird durch eine hermetische, aus rostfreiem Stahl gefertigte Verschalung geschützt, welche eine hohe Widerstandsfähigkeit auch bei schlechten Umgebungsbedingungen garantiert.



Typische Einsatzgebiete

- ✔ Öffentliche Tankstellen
- ✔ Tankanlagen mit Bedarf an fahrbahnorientierten Lösungen
- ✔ Abgabekombination konventioneller Kraftstoffe mit einer AdBlue®-Abgabe

Ihre Vorteile

- ✔ Exzellentes Preis-/Leistungsverhältnis
- ✔ Sehr hohe Zuverlässigkeit der Komponenten
- ✔ Hohe Qualität des Fertigungsstandards
- ✔ Hohe Leistungsfähigkeit
- ✔ Modernes, attraktives und ultra-kompaktes Design

Technische Daten

Kapazitäten	1.000 Liter 1.500 Liter 3.000 Liter 5.000 Liter 10.000 Liter
Durchflussraten	10 l/min (LV – light vehicles) 40 l/min (HV – heavy vehicles)
Gewicht	Von 600 Kg bis 1.850 KG je nach Ausführung
Servicetür	Seite A Frontseite
Spezifikationen	Ein- Integrierte Füllstandsanzeige Zwangsbelüftung mit Temperatursteuerung Flexible Füllleitung Guillemin Füllstutzen 2" Integrierte Hauptsteuerung Spannungsversorgung 230V Hochdichter Polyethylen Tank PVC Rückhaltebecken (650g/m ²) Servicetür Dachklappe als Wartungszugang Verstärkte Dachkonstruktion Dreiphasenmotor 50/60Hz mit eingebauter thermischer Sicherheitsabschaltung
Optionen	Heizsystem Edelstahl-Tauchpumpe 0,55kw Edelstahl-Befüllrohr Überfüllsicherung Anlagen im Kundendesign TODO-Matic-Füllstutzen 2"

Maße Eurotank AdBlue®

Volumen	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1.000 L	1.800 mm	980 mm	2.450 mm	600 Kg
1.500 L	2.440 mm	1.200 mm	2.150 mm	800 Kg
3.000 L	3.200 mm	1.200 mm	2.150 mm	1.000 Kg
5.000 L	2.900 mm	2.200 mm	2.500 mm	1.420 Kg
10.000 L	4.900 mm	2.200 mm	2.500 mm	1.850 Kg

Maße Eurotank AdBlueMe®

Volumen	Länge	Breite	Höhe	Gewicht	Optionale Zapfsäule	Rahmen
1.000 L	1.800 mm	980 mm	2.450 mm	600 Kg	P1000 / P1000R mit oder ohne Beheizung	840 mm
1.500 L	2.440 mm	1.200 mm	2.150 mm	800 Kg	P1000 1P2H / P1000R 1P2H mit Beheizung	1.480 mm
3.000 L	3.200 mm	1.200 mm	2.150 mm	1.000 Kg	P5000 AdBlue® P1	1.480 mm
5.000 L	2.900 mm	2.200 mm	2.500 mm	1.420 Kg		
10.000 L	4.900 mm	2.200 mm	2.500 mm	1.850 Kg		