

Surveiller

Truck Driver Display TDD-S

Affiche les données du contenu des stocks en cuve pour le conducteur du camion-citerne. Le capteur infrarouge intégré réagit à un simple mouvement de la main et active l'affichage du conducteur, même à travers les vitres sécurisées de la station-service.



L'afficheur camion-citerne est assemblé derrière une vitre de manière à pouvoir être lu de l'extérieur. Il est fixé avec des bandes velcro.

Le TDD-S est activé et l'illumination est mise en marche par un capteur de mouvement, qui fonctionne même à travers des vitrines métallisées et épaisses. Les données du contenu de la cuve sont transmises automatiquement par le contrôleur Mineo 2.

Une version extérieure avec classe de protection IP65 est également disponible en option. Les conducteurs de camions-citernes ou même le gestionnaire de la station-service peuvent ainsi lire toutes les données importantes, même lorsque la station est renfermée. La livraison de carburant est donc également possible la nuit sans aucun problème.

Vos avantages

- ✓ **Les données du contenu de la cuve peuvent être lues de l'extérieur, à tout moment**
- ✓ **Assemblé derrière la vitrine – protection contre le vandalisme**
- ✓ **Utilisation via un capteur infrarouge**
- ✓ **Version extérieure IP65**

Applications typiques

- ✓ Stations-service de remplissage
- ✓ Dépôts de sociétés
- ✓ Technologie des procédés

Données techniques

Dimensions	L 190 mm x H 135 mm x P 45 mm
Poids	0,5 kg
Portée de la température	Version standard de 0° C à 50 °C Version extérieure de -20 °C à 60 °C
Classe de protection	IP20, IP65 Version extérieure
Affichage / Indication	Affichage 5 pouces (4x20 caractères)
Assemblage	Montage par Velcro pour l'industrie
Connexion	Pour la connexion aux appareils suivants : - Contrôleurs Mineo et Mineo 2 - Contrôleur Maxam (compatible avec la version précédente 5000.90110600 TDD)
Alimentation	Pour le contrôleur Mineo interne via le câble de données. Pour les autres contrôleurs externes 12 V DC (alimentation 5000.90460001)
Interfaces numériques digitales	1x Interface numérique digitale configurable en RS 232 ou RS485
Données d'affichage	Sélection prédéfinie : - Volume, volume max., ullage, eau. - Volume, ullage, eau, température - Volume, niveau, ullage, eau - Volume, volume TC, eau, température

Variations

- **Version intérieure**
5000.90111000 TDD-S Truck Driver Display
- **Version extérieure**
5000.90111010 TDD-S Truck Driver Display – Outdoor

Combinez avec



Mineo 2 Contrôleur Touch



Mineo Contrôleur Touch

